

# 卓上型超音波洗浄機 シリーズ

**CS210シリーズ**

水系洗浄液仕様

**コンパクト  
強力洗浄!!**

## 主な特徴

- 高出力の超音波パワーに加え、ヒーターの標準装備による優れた洗浄力
- オールステンレス構造で優れた耐久性
- 高効率発振回路による低消費電力
- メモリー機能搭載により前回使用時の設定条件で再運転
- 豊富なバリエーションであらゆるニーズに対応
- 弊社純植物性洗浄液の使用でさらに洗浄性の向上と環境性に貢献
- 弊社浄化ユニットとの併用で液の循環使用 (オプション)

## 主な用途

- 工業用小物部品の洗浄
- 理化学器具類の洗浄
- 医療器具類の洗浄

高出力の超音波とヒーターの標準装備による強力洗浄  
長年の実績に裏打ちされた優れた耐久性



● CS-211



● CS-212



● CS-213



● CS-214



● CS-215

## 用途

\*精密部品の洗浄 \*設備部品の洗浄 \*理化学器具の洗浄 \*工具類の洗浄 \*医療器具の洗浄


## ■ 仕様

旧型式	CS211	CS212	—	CS213	CS214
新型式	CS2101	CS2102	CS2103	CS2105	CS2110
槽の深さ・mm	100			150	
外形寸法(W×D×H)・mm	210×197×184	299×197×184	361×210×184	361×210×254	361×299×254
洗浄槽内寸法(W×D×H)・mm	152×137×100	237×137×100	299×150×100	299×150×150	299×236×150
槽内底面部寸法(W×D)・mm	126×111	212×111	273×124	279×130	279×216
洗浄液容量・ℓ	1.6	2.6	3.8	5.8	9.2
材質	洗浄槽(SUS304)、本体(SUS304)、パネル(PP)				
電源	AC100V 50/60Hz				
公称発振周波数	38kHz PZT 自励発振				
高周波出力	55w	100w	100w	150w	200w
ヒーター容量	50w	80w	160w	160w	210w
温度設定範囲	常温～50 (1刻みで設定)				
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)				
排水方式	-		手動排水バルブ式		
付属品	スノコ(SUS304)				
オプション1	洗浄カゴ(網目・10mm)				
オプション2	洗浄バスケット(穴径・3)				
オプション3	インサートトレイ				
オプション4	ふた(SUS304)				


旧型式	—	CS215	—	—	
新型式	CS2113	CS2120	CS2218	CS2230	
槽の深さ・mm	150		200		
外形寸法(W×D×H)・mm	387×361×254	564×361×254	387×361×352	564×361×352	
槽内寸法(W×D×H)・mm	325×299×150	502×299×150	325×299×200	502×299×200	
槽内底面部寸法(W×D)・mm	305×279	482×279	290×264	467×264	
洗浄液容量・ℓ	13	20.4	18	28.2	
材質	洗浄槽(SUS304)、本体(SUS304)、パネル(PP)				
電源	AC100V 50/60Hz				
公称発振周波数	38kHz PZT 自励発振		38kHz BLT		
高周波出力	300w	400w	350w	450w	
ヒーター容量	210w	300w	420w	510w	
温度設定範囲	常温～50 (1刻みで設定)				
タイマー設定範囲	最大60分(1分刻みで設定)				
排水方式	手動排水バルブ式				
付属品	スノコ(SUS304)				
オプション1	洗浄カゴ(網目・10mm)				
オプション2	洗浄バスケット(穴径・3)				
オプション3	インサートトレイ				
オプション4	ふた(SUS304)				

槽はテーパになっていますので、下部寸法は小さくなります。 価格及び仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。


オプション1



オプション2



オプション3



オプション4

