

## カータジル油剤一覧表

用途	品名	J I S	特 性	用 途	使用倍率
切 削 ・ 研 削 油	チルカット7000 塩素フリー	A 2	潤滑性・防錆性・洗浄性 (バイオステープルタイプ)	切削 重切削 研削	20-40 10-20 30-50
	チルカット4376 塩素フリー	A 3	潤滑性・液寿命・洗浄性 (ベタツキなく、作業性がよい レンズ、セラミックス加工)	切削 研削 重研削	10-20 30-50 20-40
	チルカットS-CO5 塩素フリー	A 3	溶解性・液寿命・洗浄性 (超硬加工に最適)	切削 研削	15-25 20-30
	チルカット1200 塩素フリー	A 3	溶解性・液寿命・洗浄性 (超硬加工に最適)	研削	20-50
塑 性 加 工 用	4ONEAT 4ONEAT-ND (無色無臭)	—	極圧性・潤滑性・仕上げ面向上 (全金属の成型、機械加工用)	精密打ち抜き(ファインブラン キング)、絞り(フォーミング) 引抜き(ドローイング)、その 他塑性加工・切削加工	必要に応じてマシン 油・スピンドル油等で 割る
	6ONEAT 6ONEAT-ND (無色無臭)	—			
	9ONEAT	—			

※カータジル4ONEAT/6ONEATは、炭素数10～13の短鎖型塩化パラフィンを含みません。